

# TECHNISCHE DATEN

	JXU 75	JXU 85	JXU 95	JXU 105	JXU 115
<b>MOTOR</b>					
Anzahl Zylinder / Hubraum (cm³) / Typ	4 / 4500 / Turbolader und Ladeluftkühlung				
Nennleistung ECE R120 bei 2.300 U/min [kW (PS)]	56 (76)	63 (86)	71 (97)	78 (106)	83 (113)
Max. Drehmoment ECE R120 bei 1.400 U/min (Nm)	324	366	404	425	445
Drehmomentanstieg gem. OECD (%)	39	40	37	31	29
Kraftstofftankinhalt - serienmäßig / optional (l)	127 / -	127 / -	127 / 167	127 / 167	127 / 167
<b>GETRIEBE</b>					
Serienmäßiges Powershuttle-Getriebe	24 Vorwärts- u. 24 Rückwärtsgänge mit 2-fach-Lastschaltung und Powershuttle				
Serienmäßiges Getriebe	12 Vorwärts- u. 12 Rückwärtsgänge mit Powershuttle				
Optionales Getriebe (mit Kriechganggetriebe)	12 Vorwärts- u. 12 Rückwärtsgänge (20 Vorwärts- u. 12 Rückwärtsgänge) m. mechanischem Wendegetriebe				-
<b>ANTRIEB UND LENKUNG</b>					
Serienmäßige Allradvorderachse	elektrohydraulische Zuschaltung mit Selbstsperrdifferenzial				
Optionale Allradachse	elektrohydraulische Zuschaltung mit voll sperrendem Differenzial				
Wenderadius Hinterradantrieb / Allradantrieb (mm)	3770 / 4050	3770 / 4050	3770 / 4050	3770 / 4050	3770 / 4050
<b>ZAPFWELLE</b>					
Typ	elektrohydraulische Zuschaltung				
Drehzahl Heckzapfwelle	540 / 540E / 1000 U/min + Wegzapfwelle				
Drehzahl Frontzapfwelle	1000 U/min				
<b>HYDRAULIK</b>					
Max. Förderleistung - Lenkung / Hubwerk u. Außenhydraulik	36 l/min / 61 l/min (optional 80 l/min bei kombiniertem Ölfluss)				
Zusatzsteuergeräte	max. 3 hinten und 2 im Zwischenachsbereich, geschlossener Kreislauf				
Regelung	EHR (Elektronische Hubwerksregelung) oder MHR (Mechanische Hubwerksregelung)				
Hubkraft Heckhubwerk - serienmäßig / optional (kg)	3900 / 4900	3900 / 4900	4900 / 5850	4900 / 5850	4900 / 5850
Hubkraft Fronthubwerk (kg)	2500	2500	2500	2500	2500
<b>GEWICHT UND ABMESSUNGEN</b>					
Leergewicht* (kg)	4050	4050	4250	4250	4250
Zulässiges Höchstgewicht* (kg)	6200	6500	6800	6800	7400
Max. Länge (mm)	4120	4120	4120	4120	4120
Min. / Max. Spurweite (mm)	1425 / 2133	1425 / 2133	1425 / 2133	1425 / 2133	1425 / 2133
Max. Höhe serienm. Kabine / Niedrigdachkabine (mm)	2595 / 2511	2595 / 2511	2620 / 2536	2620 / 2536	2620 / 2536
Radstand - Hinterradantrieb / Allradantrieb (mm)	2342 / 2350	2342 / 2350	2342 / 2350	2342 / 2350	- / 2350
<b>SERIENMÄSSIGE BEREIFUNG</b>					
Vorne	12.4 R24	12.4 R24	380/70 R24	380/70 R24	380/80 R24
Hinten	18.4 R30	18.4 R30	480 / 70 R34	480 / 70 R34	480 / 70 R34

(\* ) je nach länderspezifischen gesetzlichen Vorschriften und Spezifikationen - Nicht lieferbar

LRZ-LADER	LRZ 95	LRZ 100	LRZ 120
Max. Hubkraft (kg)	2060	2540	2300
Max. Höhe (mm)	3740	3740	4070
Leistungsbereich (PS)	70-100	70-110	90-120